

NP-FF BASE

103

(친환경 스판용 투명)

특징

- 신축성, 부드러움성 및 경화촉진에 특화된 섬유인쇄용 플라스틱 스판 잉크입니다.
- 최종 열처리 후에 표면은 광택으로 표현되며, 투명도가 탁월합니다. 단, 단독 사용 시 표면 끈적임이 발생할 수 있습니다.

적용

- 고열로 인한 원단변질이 우려되는 아크릴계 합성 원단 등에 단독 또는 혼합 사용시 빠른 경화로 인해 원단변질을 최소화할 수 있습니다.
- 스판텍스 등과 같이 신축성이 뛰어난 합성원단에 단독 또는 혼합 사용시 좋은 효과가 있습니다.
- 탁월한 투명도와 빠른 건조속도를 지녀 고온에 약한 반짝이(Glitter) 등을 혼합 사용 시 좋은 효과를 볼 수 있습니다.
- 모든 플라스틱 잉크에 경화촉진, 신축성 및 부드러움의 보강용으로 혼합 사용 가능합니다.
- 단독 사용시 표면 끈적임이 있으니 AD-0030 ABA(표면처리제)를 0.2~0.3% 첨가하거나 AD-0020 THICKNER(증점제)를 0.5~1% 혼합 사용 하시면 끈적임을 최소화할 수 있습니다.

특이사항

- 잉크용기 개봉 후 잉크의 상태가 굳은 것처럼 보일 수 있으나 이는 제품의 특성이므로 제품에는 아무런 이상이 없습니다. 사용 전 소형믹서나 헤라로 교반 시 부드럽게 사용할 수 있습니다.
- 제품 특성상 열에 대한 안정성이 약하므로 보관에 주의하여 주십시오. 제품을 장기간 보관하지 마시고 가급적 빠른 시간 내 사용하시기 바랍니다.
- 충분히 건조가 되지 않은 잉크는 원단과의 접착력이 불완전할 수 있으므로, 충분한 열처리를 통해 원단과의 접착력 및 내마모성을 향상시키기 바랍니다.
- 본 작업 전, 반드시 원단의 염료 이행성 및 기타 문제점을 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 제품 정보에 게시되지 않은 제품 및 물질 혼합 시 당사 상담 후 사용하시기를 추천합니다.

친환경관련

- CPSIA(Pb, Phthalates)를 준수합니다.
- Eco-passport, adidas A-01 기준을 충족합니다.
- 본 제품에 규제대상물질이 함유되어 있진 않지만, 생산품에 대한 전량 검사는 하지 않습니다. 고객께서는 사용목적에 의거하여 시험 인쇄 및 각종 규제 대상 물질들에 대하여 표본 검사 후 사용할 것을 권장합니다.

색상

4900 투 명

사용방법

- 용도: 면, 면과의 합성물, 폴리에스테르, 아크릴, 나일론, 라이크라, 스판텍스.
- 망사: 50~150 목.
- 경화: 160°C, 60초 이상.
- 용기의 세척: 미네랄 스피릿, 유기용제.
- 주의: 드라이 크리닝, 다리미질 금지.

포장 및 관리

- 포장: 4kg, 20kg
- 보관: 강산화합물은 피하며, 서늘한 곳에 보관(18~32°C).