

NP-PU MATTE AGENT

109

(친환경 줄 소광제)

특징

- 플라스틱 잉크의 광택을 제거할 때 첨가 사용하는 소광용 잉크입니다.
- 플라스틱 잉크 소광시 일반 발포용 잉크(NP-PU & SU)를 사용하면 과량 사용시 인쇄물이 팽창되어 높은 층이 형성되거나, 저속 인쇄 시 표면이 거칠어지는 경우 및 적정온도 초과시 광택이 발생하는 문제점이 있었습니다. #4702 줄 소광제는 이러한 문제점을 해소 할 수 있는 제품으로 매끄럽고 고운 표면을 유지하면서 뛰어난 소광효과가 있습니다.

사용량

- 백색 잉크 : 3%, 유색잉크 : 5%.

사용방법

- 혼합 시 충분히 교반하여 주십시오.

특이사항

- 과량 첨가 시 잉크의 신축성, 접착력 및 내마모성이 감소할 수 있습니다.
- 제품 정보에 게시되지 않은 제품 및 물질 혼합 시 당사 상담 후 사용하시기를 추천합니다.

친환경관련

- CPSIA(Pb, Phthalates)를 준수합니다.
- Eco-passport, adidas A-01 기준을 충족합니다.
- 본 제품에 규제대상물질이 함유되어 있진 않지만, 생산품에 대한 전량 검사는 하지 않습니다. 사용자께서 사용목적에 의거하여 시험인쇄와 각종 규제대상물질들에 대하여 표본 검사 후 사용할 것을 권장합니다.

색상

4702 줄 소광제

적용제품

- NP SERIES 전 제품 (NP-CK SERIES 제외).

포장 및 관리

- 포장: 4kg, 20kg
- 보관: 강산화합물은 피하며, 서늘한 곳에 보관(18-32℃).